

Diagonály	Zaťaženie	Svetlá vzdialenosť podpor (mm)																											
		4000		4500		5000		5500		6000		6500		7000		7500		8000		8500		9000		9500		10000			
	N/m2	Osová vzdialenosť																											
		Krokva	Nosník	Krokva	Nosník	Krokva	Nosník	Krokva	Nosník	Krokva	Nosník	Krokva	Nosník	Krokva	Nosník	Krokva	Nosník	Krokva	Nosník	Krokva	Nosník	Krokva	Nosník	Krokva	Nosník	Krokva	Nosník		
PS8	700	1000	650	850	500	600	350	500	300	370	200	300	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	850	1000	630	800	480	600	350	450	280	350	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1000	1000	600	750	450	550	320	420	250	320	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1150	950	550	700	420	520	300	400	240	300	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1300	870	530	650	400	480	280	370	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1450	830	500	600	370	450	280	340	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
PS9	700	1000	900	1000	700	850	530	680	400	5200	300	400	/	330	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	850	1000	850	1000	650	800	480	630	370	480	280	370	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1000	1000	780	950	600	730	450	580	350	450	270	350	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1150	1000	750	900	570	680	420	550	300	400	/	320	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1300	1000	700	850	530	630	400	500	/	370	/	300	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1450	1000	650	800	500	600	370	460	/	350	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
PS10	700	1000	1000	1000	820	1000	650	850	500	670	380	530	300	400	/	320	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	850	1000	1000	1000	780	1000	610	790	470	620	350	480	260	350	/	300	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1000	1000	960	1000	730	930	560	730	440	570	330	440	/	320	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1150	1000	900	1000	680	860	520	680	400	530	300	400	/	300	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1300	1000	850	1000	650	800	490	630	380	500	270	370	/	270	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1450	1000	800	960	600	760	450	580	350	450	270	350	/	270	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
PS12	700	1000	1000	1000	930	1000	830	1000	720	850	550	700	450	570	350	460	270	400	/	300	/	/	/	/	/	/	/		
	850	1000	1000	1000	880	1000	800	970	660	800	530	630	420	520	320	420	250	350	/	250	/	/	/	/	/	/	/		
	1000	1000	1000	1000	850	1000	750	900	620	730	480	600	400	450	300	370	/	320	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1150	1000	950	1000	810	980	720	850	580	680	440	550	370	440	270	350	/	300	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1300	1000	900	1000	780	880	680	780	550	620	400	500	340	420	250	320	/	280	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1450	1000	850	920	750	800	650	700	520	580	370	480	320	400	230	300	/	250	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

Krokva: Vlastná váha + Podhľad (250 N/m2) + Sneh (1000 N/m2) + vietor + Zaťaženie (skladba pláštá -> zvolíme v tabuľke)

Nosník: Vlastná váha + Podhľad (250 N/m2) + Užité zťaženie (1500 N/m2) + Zaťaženie (skladba podlahy -> zvolíme v tabuľke)

Počítané pre rozmer reziva 45 x 145 mm

www.facebook.com/thermodum

www.facebook.com/aaathermoblock

www.thermodum.cz

sídlo firmy

Thermodum s.r.o.

Lannova 2061/2

Praha

110 00

tel 776 226009

Pobočka firmy

Thermodum s.r.o.

Portáš 519

Prostřední Bečva

756 56

tel 776 226009